603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

Клей-герметик
GLASSMASTER MS-501H

GLASSMASTER MS-501H представляет собой однокомпонентный клей-герметик универсального применения на основе МС-полимера. Материал имеет отличную адгезию с большинством материалов, обладает хорошей адгезией к металлу (не крашенному, оцинкованному, окрашенному), нержавеющей стали, меди, алюминию (анодированному, окрашенному), стеклу, полиамиду, ПВХ, полиуретану, полиэстеру, большинству термопластов, резине EPDM и т.д. Не вспенивается, минимальная усадка. Не содержит изоцианат и растворитель. Возможно окрашивание.

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная паста
Цвет	Черный, белый, серый
Плотность при 20°С.	1,5 г/см³± 0,05
Температура при нанесении	от +5°С до +40°С
Время образования пленки,	40 минут
Скорость полимеризации при 23°С и влажности 50%	3,5 мм/сутки
Твердость по Шору (ISO 868)	50
Растяжение на разрыв (ISO 37)	≥ 320 %
Прочность на разрыв (ISO 37)	3,0 Н/мм²
Напряжение сдвига	2,2 Н/мм²
Температура эксплуатации	От -40°С до +100 °С (1 час 120°С)
Стойкость к УФ-излучению	Отличная
Устойчив к действию химических растворов и масел	Да

Подготовка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. неочищенные поверхности негативно влияют на адгезию. После нанесения удалите излишки герметика с помощью твердой резинового шпателя или пальца, смоченного мыльным раствором.

Использование

GLASSMASTER MS-501H наносится при помощи пневматического или ручного пистолета. По окончании работ инструмент следует очистить с помощью ксилола либо ацетона до того, как клей полностью полимеризуется. После полимеризации необходима очистка механическим путем.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +10°С до +25°С. Дата производства указана на упаковке. В случае хранения при низких температурах рекомендуется перед применением выдерживать упаковку с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +20°С.

603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

Упаковка

310 мл пластиковые картриджи
600 мл тубы.

Безопасность

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.
Работы по нанесению материала производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.
Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте.
Перед использованием, необходимо провести все тесты, чтобы удостоверится в соответствии продукта особенностям использования.
Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании.
Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.

Произведено на территории РФ.
По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, Куйбышева, 32 тел/факс (831)220-08-38