603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

Primatech FRAME

ТУ 2384-001-49371682

Primatech FRAME представляет собой композицию высокомарочных битумов, восковых соединений, функциональных добавок в растворе органических соединений без запаха.
Предназначен для защиты колесных арок и днища транспортных средств всех типов от шума и вибрации.Снижение уровня шума в салоне автомобиля достигается введением специализированных добавок.

Покрытие обеспечивает высокоэффективную протекторную и электрохимическую защиту от коррозии. Защищает металлические поверхности автомобиля от воздействия гравия, песка, воды и пр.
После высыхания образует эластичное покрытие черного цвета.
Не воздействует на автомобильное лакокрасочное покрытие, пластиковые и резиновые изделия.

Технические характеристики Primatech FRAME

Типплёнки	эластичная, чёрная
Плотностьпри +20 С	1,2 г/см3
Массовая доля нелетучих веществ	79 - 85 %
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	600 - 1500 мкм
Высыхание при температуре +20 °С	48 часа
Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60 °С до +120 °С
5% соляного тумана при температуре +35 °С	1000 часов
Тара	1л.

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность перед нанесением должна быть чистой и сухой.

Использование

Primatech FRAME поставляется в готовом для нанесения виде, не требует разбавления.
Материал может наноситься давлением 2,0 – 6,0 атм. при помощи ручного или автоматического оборудования и подходит для безвоздушного распыления.
Может быть удален обычными углеводородными растворителями, например уайтспиритом
Работы по нанесению материала производить в хорошо проветриваемых помещениях с использование средств индивидуальной защиты.

Хранение

Primatech FRAME хранится в герметичной таре в закрытых и открытых складских помещениях при температуре от- 30 °С до 30°С избегая прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца. Дата производства указана на упаковке. При низких температурах (ниже 5°С) хранения тару с материалом следует выдержать в течение 24 часов до его применения при температуре от 15°С до 25°С.
Тара является одноразовой и подлежит утилизации согласно действующим нормам и правилам.

По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38