603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

Primatech Extra Premium

ТУ 2384-001-49371682

Primatech Extra Premium представляет собой композицию высокомарочных битумов, восковых соединений, функциональных добавок в растворе органических соединений без запаха. Предназначен для защиты колесных арок и днища транспортных средств всех типов от шума, вибрации.Снижение уровня шума в салоне автомобиля достигается введением специализированных добавок.

Свойства:

- Обеспечивает защиту от коррозии;
- После нанесения создает эластичное покрытие, стойкое к механическому воздействию, влаге и соляным растворам;
- Не оказывает вредного воздействия на детали кузова;
- Сохраняет эластичность при низких температурах.

Технические характеристики Primatech Extra Premium

Тип плёнки	эластичная, чёрная
Внешний вид покрытия	однородная гладкая поверхность
Плотность при +20 С	1,07 г/см3
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 55 %
Рекомендуемая общая толщина слоя «по мокрому»	700 - 1200мкм
Высыхание готового покрытия при температуре +20°С	48 часов
Время межслойной сушки при температуре +20°С	30-60 минут
Адгезия при низких температурах	-30°С
Стойкость к высокой температуре	60°С
Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана	не менее 1000 часов
Тара	1л, 208л

Подготовка поверхности

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Затем поверхность обезжирить и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.

Использование

Primatech Extra Premium поставляется в готовом для нанесения виде, не требует разбавления. Перед эксплуатацией состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Перед нанесением материала необходимо удостовериться в его однородности и при необходимости перемешать для достижения однородного состояния. Материал наносится методом пневматического распыления с расстояния 25-30 см с давлением 4,0 – 6,0 атмосфер. Диаметр сопла 4-6 мм. Работы по нанесению материала производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

Хранение

Primatech Extra Premium хранится в герметичной таре в закрытых и открытых складских помещениях при температуре от-30 °С до+45°С. Срок хранения–24 месяца. Дата производства указана на упаковке.

603074, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

В случае хранения при низких температурах рекомендуется перед применением выдерживать ёмкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта во всей массе в диапазоне от +15°С до +25°С.

По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38