

Клей-герметик GLASSMASTER MS-402U (Universal)

Представляет собой однокомпонентный клей-герметик универсального применения на основе MS-полимера. Материал имеет отличную адгезию с большинством материалов, включая металлы, большинство пластмасс, стекло, бетон, гипс, гипсокартон, полиэстер, плексиглас, дерево, эмаль, окрашенные поверхности и многие другие. Не вспенивается, минимальная усадка. Возможно окрашивание.

Аналог материалов Kiilto Massa, Betamate 31.

Технические характеристики

Внешний вид	Пастообразное, тиксотропное вещество
Цвет	Черный, белый, серый
Плотность при 20°C.	1.5
Температура нанесения	-5°C - 35°C
Время образования пленки, при 23°C и влажности 50%	30мин
Скорость полимеризации при 23°C и влажности 50%	3мм/сутки
Твердость по Шору (ISO 868)	40
Растяжение на разрыв (ISO 37)	450 %
Прочность на разрыв (ISO 34)	2,1 Мпа
Усадка (ISO 10563)	менее 2%
Температура эксплуатации	-40 °C до +90 °C
Стойкость к УФ-излучению	Отличная
Устойчив к действию химических растворов и масел	Да

Подготовка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. неочищенные поверхности негативно влияют на адгезию.

Использование

Наносится при помощи пневматического или ручного пистолета. По окончании работ инструмент следует очистить с помощью ксилола либо ацетона, до того, как клей полностью полимеризуется. После полимеризации необходима очистка механическим путем.

Хранение

Срок хранения 18 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре + 5 °C до +25 °C.

Дата производства указана на упаковке. В случае хранения при низких температурах, рекомендуется перед применением выдерживать упаковку с продуктом в помещении до достижения температуры продукта плюс 20 °C . Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

Упаковка

310 мл алюминиевые картриджи,
400 мл и 600 мл тубы.

Безопасность

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.

Работы по нанесению материала производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте.

Перед использованием, необходимо провести все тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования.

Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании.

Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.

Произведено на территории ЕС.

По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38